TECHNISCHES DATENBLATT

MAUER Tresore

TRESORRÄUME

Raum-in-Raum-System in Modulbauweise

Made in Germany - Qualifizierte Facharbeit in Produktion und Service

Widerstandsgrad CEN I - VI

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

MAUER Tresore ist ein Hersteller für die Planung, Produktion und Errichtung industriell vorgefertigter Wertschutzräume in Modulbauweise. Die neue MAUER Tresore-Modulbaureihe in den Widerstandsgraden I bis VI ergänzt das bisherige Programm von VIII bis XI und erschließt damit dem Anwender neue Problemlösungen für einen individuell abgestimmten Wertschutz in Räumen mit geprüfter und definierter Sicherheit.

Der Bauunternehmer hat die geforderte Qualität nachzuweisen – über die Rezeptur, eine Eignungsprüfung, Betonprüfungen und den Überwachungsbericht einer anerkannten Überwachungsstelle.

» Die Modulbauweise – hier in den Wanddicken von nur 50-70 mm, kompakt und daher relativ leicht – ist ein Raum-in-Raum-System, das im Trockenbau in vorhandene Räume, auch nachträglich, ohne großen technischen Aufwand eingebaut und, wenn nötig, jederzeit auch wieder abgebaut werden kann.

» Die kompakte Wandung sorgt für Gewinn an Nutzraum – ein Vorteil für die Planung–, eine solche Investition rechnet sich daher.

» Wertschutzräume in Modulbauweise sind wertbeständig, bei Standortwechsel können sie problemlos abgebaut und anderenorts aufgebaut und wiederverwendet werden.

» Diese Wertschutzräume sind überall einzusetzen, wo Werte zu sichern und zu verschließen sind. Das umschließt Anwendungen in Industrie, Gewerbe, Pharma-Unternehmen, Geld- und Werttransportunternehmen, Behörden und Privatleute.

Im konkreten Fall werden die örtliche Situation und die vorgegebenen Maße jeweils in einer individuellen Lösung berücksichtigt.



TECHNISCHES DATENBLATT

TRESORRÄUME

Raum-in-Raum-System in Modulbauweise

Widerstandsgrad I bis VI

EL ST 50 I + 60 I

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

Widerstandsgrad	CEN I, 50 RU, Wanddicke 50 mm bzw. 60 mm
Gewicht	ca. 162 kg/m² bzw. ca. 187 kg/m²
Maße/Elemente	Standard 800 mm breit, Sonderbreiten und Längen nach Anforderung
Spannweite	max. 2,70 m bzw. max. 3,00 m
Lackierung	grundiert

EL ST 60 II

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

Widerstandsgrad	CEN II, 80 RU, Wanddicke 60 mm
Gewicht	ca. 190 kg/m²
Maße/Elemente	Standard 800 mm breit, Sonderbreiten und Längen nach Anforderung
Spannweite	max. 3,00 m
Lackierung	grundiert

EL ST 70 III

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

Widerstandsgrad	CEN III, 120 RU, Wanddicke 70 mm
Gewicht	ca. 215 kg/m²
Maße/Elemente	Standard 800 mm breit, Sonderbreiten und Längen nach Anforderung
Spannweite	max. 3,50 m
Lackierung	grundiert

EL ST 70 V + 70 VI

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

Widerstandsgrad	CEN V + VI, 270 + 400 RU, Wanddicke 70 mm
Gewicht	ca. 229 kg/m²
Maße/Elemente	Standard 800 mm breit, Sonderbreiten und Längen nach Anforderung
Spannweite	max. 4,00 m
Lackierung	grundiert

EL ST 50 VS

Spezielle Leichtbauweise in WG V

VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
ECB·S-eurozertifiziert nach EN 1143-1

Widerstandsgrad	CEN V, 270 RU, Wanddicke 52 mm
Gewicht	ca. 150 kg/m²
Maße/Elemente	Standard 800 mm breit, Sonderbreiten und Längen nach Anforderung
Spannweite	max. 3,00 m
Lackierung	grundiert

MAUER-TRESORE
Holtkämpers Weg 61 · 49076 Osnabrück
Telefon: 0800 44 77 88 0260
E-Mail: info@mauer-tresore.de

MAUER Tresore